

HEYTex<sup>®</sup> *oilboom*

Zukunft schützen.  
Nur mit HEYTex<sup>®</sup>.

HEYTex<sup>®</sup> - Ihr zuverlässiger Partner.

Beschichtete Gewebe für Ölsperren. Optimaler Schutz für Mensch,  
Tier und Umwelt.

HEYTex<sup>®</sup> *oilboom*

# HEYTex<sup>®</sup> oilboom

## Das Produkt



## HEYTex<sup>®</sup> oilboom

### Materialeigenschaften der Beschichtung

Alle Beschichtungen sind perfekt für Ölsperren-Anwendungen mit folgenden Attributen ausgerüstet:

UV-stabilisiert	Hoher Haftungsgrad
Salzwasserbeständig	Hohe Knickbeständigkeit
Beständig gegen Öle und Benzine*	Hohe Abriebbeständigkeit*

\*abhängig vom Beschichtungstyp

	PVC ölbeständig	TPU-Blend	TPU	Alcryn <sup>®</sup>
Beständigkeit gegen Öle (aromatenarm)	+	++	+++	+++
Beständigkeit gegen Treibstoffe (aromatenarm)	0	+	++	++
Abriebfestigkeit	+	++	+++	+
Haftung	+	++	+++	+
Hydrolysebeständigkeit	+	++	++	++
Preis ( im Vergleich zu ölbeständigem PVC)		1,5-2x	3x	3x

Die o.g. Angaben sind Richtwerte. Eigenschaften und Preise können je nach Ausführung variieren.

Die Beständigkeit gegen Öle, Treibstoffe und Chemikalien ist grundsätzlich abhängig von deren Konzentration im Wasser und der Umgebungstemperatur.



# HEYTex<sup>®</sup> oilboom

## Technische Daten

HEYTex <sup>®</sup> Artikel	H25576	H3541	H55516	H2587	H5523	H2584
Beschichtungstyp	<i>PVC</i>	<i>PVC</i>	<i>PVC</i>	<i>PVC</i>	<i>PVC</i>	<i>PVC</i>
Gesamtgewicht g/m <sup>2</sup>	680	800	900	1200	1400	1400
Reißfestigkeit (N/5 cm/K/S)	3000/2500	3000/2500	4000/4000	4000/4000	6500/5000	7500/6000
Weiterreißfestigkeit (N K/S)	300/250	300/250	550/500	450/400	800/700	1000/1000

HEYTex <sup>®</sup> Artikel	H5524	H5539	H5538	H2599	H5588
Beschichtungstyp	<i>PVC</i>	<i>PVC</i>	<i>PVC</i>	<i>PVC</i>	<i>PVC</i>
Gesamtgewicht g/m <sup>2</sup>	1800	2150	3000	3700	4800
Reißfestigkeit (N/5 cm/K/S)	10000/8400	13000/12000	18000/17000	7800/5600	36000/34000
Weiterreißfestigkeit (N K/S)	1700/1600	2200/2000	2400/2400	800/750	3800/3600

HEYTex <sup>®</sup> Artikel	H8552	H85750	H8574	H2589
Beschichtungstyp	<i>TPU</i>	<i>TPU</i>	<i>TPU</i>	<i>TPU-blend</i>
Gesamtgewicht g/m <sup>2</sup>	1100	1200	1500	1250
Reißfestigkeit (N/5 cm/K/S)	4000/3800	6000/5800	9000/8000	7400/6100
Weiterreißfestigkeit (N K/S)	400/400	800/650	1200/1000	1100/1000

HEYTex <sup>®</sup> Artikel	H4541	H4544	H4573	H4542	H4543
Beschichtungstyp	<i>TPU-blend</i>	<i>TPU-blend</i>	<i>TPU-blend</i>	<i>TPU-blend</i>	<i>TPU-blend</i>
Gesamtgewicht g/m <sup>2</sup>	1600	1800	1000	2200	3000
Reißfestigkeit (N/5 cm/K/S)	7400/6400	10000/9000	4000/4000	13000/12000	18000/17000
Weiterreißfestigkeit (N K/S)	1200/1100	1800/1500	500/450	2200/2000	2400/2400

Die in den Materialblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Das Zuverfügungstellen der Daten erfolgt nur zu Informations-zwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davor, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten; RAL-Farben in Anlehnung.



## HEYTex® *oilboom*

### Heytex-Gruppe

Die Heytex- Gruppe mit Tochter-gesellschaften in Deutschland und China zählt zu den führenden Webern, Beschichtern und Laminierern technischer Textilien. Die Einsatzmöglichkeiten von Geweben der Marke HEYTex® sind unendlich vielfältig. Dank unseres erfahrenen und kompetenten Fachpersonals sowie modernster Produktionsanlagen und Technologien entwickeln wir für jeden Ihrer Ansprüche genau das richtige Produkt. Unsere Qualitätsprodukte werden ein- oder mehrlagig mit PVC, PUR, TPU, TPE, Alcryn® u.a.m. beschichtet und sind je nach Anwendungszweck auch oberflächenveredelt. Beschichtete Gewebe der Marke HEYTex® sind in Warenbreiten von bis zu 500 cm erhältlich.

### Vielfalt erleben

Unendliche Einsatzmöglichkeiten:

Mit Heytex steht Ihnen der führende Hersteller von beschichteten Textilien als Partner zur Seite. Unsere Innovationskraft und Erfahrung zeichnen uns international aus. Mit hohen Produktionsstandards und zukunftsweisenden Neuentwicklungen sind wir in der Lage, immer marktgerechte Produkte zu fertigen. Übergreifende Kompetenzen stellen sicher, dass wir Ihre Anforderungen jederzeit erfüllen. Von der Entwicklung über die Fertigung bis zu Auslieferung stehen wir im engen Dialog mit Ihnen. So realisieren wir für jeden Anspruch das passende Produkt.

Heytex Bramsche GmbH  
Heywinkelstr. 1  
49565 Bramsche  
Germany  
Tel +49 54 68 7 78-0  
Fax +49 54 68 7 78-319  
info@heytex.com

Heytex Neugersdorf GmbH  
Nordstr. 2  
02727 Neugersdorf  
Germany  
Tel +49 35 86 7807-0  
Fax +49 35 86 7807-10  
info@heytex.com

Heytex Technical Textiles (Zhangjiagang) Co.Ltd.  
32, Xingjing (Middle) Road, Dongqu Avenue Junction  
Zhangjiagang Economic and Development Zone (South Zone)  
Jiangsu 215618  
P.R. China  
Tel +86 512 5699 1001  
Fax +86 512 5699 1002  
china.office@heytex.com

Stand: März 2010

# HEYTex® *oilboom*

[www.heytex.com](http://www.heytex.com)